

# LÍNEA CEMENTADA SEGURIDAD PUNTERA



**7101  
NEGRO**



**7102  
CAFÉ**

## SERIE 710



TIPO

**Seguridad**



COLOR

**Negro - Café**



TALLA

**34 - 41**

Plantilla Con Tecnología  
**CONFORT<sup>TECH</sup>**

## FICHA TÉCNICA

Capellada:	Cuero Liso 1.8/2.0 mm
Forro Interno:	Material textil tejido 100% Poliéster
Costura:	Doble, Hilos de Nylon
Ojete:	Poliéster sencillo en policarbonato
Lengüeta:	Material sintético
Cuello:	Anatómico sintético - Textil
Cordones:	Redondo, 100% Poliéster con puntera de acetato
Puntera:	Metálica
Forro puntera:	Material no tejido de alta resistencia 100% poliéster
Contrafuerte:	Material Termoplástico para máxima protección al talón.
Plantilla:	En poliuretano para mayor confort. Tecnología <b>CONFORT<sup>TECH</sup></b> Antiperforante
Suela:	Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos. Cementadas
Altura Caña:	5 Pulgadas
Peso:	1.100 Gramos
Partida Arancelaria:	64.03.40.00.00

### RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412-17 Y 2413-17  
Requisito: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 KV

### PUNTERA EN ACERO

Norma UNE-EN 12568:2011 Numeral 5.2.3  
Norma Europea EN 12568S

Resistencia al Impacto 200 ± 4J  
Resistencia a la compresión 15 ± 0.1 KN

### DUREZA

ASTM D2240

### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

NTC 4811

### FLEXIÓN

ASTM D1052

### RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

EN 12568



PLANTILLA ANTIPATRA



RESISTENCIA DIELECTRICA (SUELA PU)



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE (OPCIONAL)