

FICHA TECNICA

BOTA CERRO SEGURIDAD NITRILO



CODIGO: DI - CM - 11

VERSION: 02

FECHA

Abril - 2017

REVISION

Agosto - 2017

DESCRIPCION	<i>Bota inyectada en PVC 100% Impermeable. Resistente a Hidrocarburos, ácidos grasos y detergentes.</i>
COLORES	<i>Caña Blanca - Suela Blanca. Caña Amarilla - Suela Verde.</i>
TALLAS	<i>36 - 44</i>
PROCESO	<i>Doble inyección.</i>
PUNTERA	<i>En acero, Norma EN 12568 S. Resistencia a la compresión 222.5 Newtons y al impacto de 102 Julios.</i>
FORRO	<i>Media en Nylon texturizado tejido en rizo para dar confort. Libre de sustancias nocivas STANDARD 100 por la OEKO-TEX®</i>
SUELA	<i>De excelente agarre que le permite resistir el deslizamiento. Autolimpiante.</i>
PLANTILLA	<i>En poliuretano, anatómica, antifatiga, forrada en textil.</i>
ALTURA	<i>32 cm. Promedio.</i>
EMPAQUE	<i>Bolsa en polímero 100% Biodegradable.</i>
EMBALAJE	<i>Caja por 12 pares.</i>
USOS	<i>Alimentos, Cárnicos, Casinos e industria Petroquímica.</i>

INDICACIONES UTILES

*No golpear premeditadamente contra objetos sólidos o filosos.
No utilizar el calzado para actividades deportivas o fines no específicos.
No lavar con jabones industriales, vapor o agua Caliente.
No exponer al sol por periodos largos de tiempo.*

RECOMENDACIONES

*Al finalizar la jornada laboral, retire la suciedad utilizando un cepillo de
cerdas suaves y abundante agua fria.
Use siempre medias, preferiblemente de algodón 100%.*