



MODELO

Guante Nitrilo Azul 8 Milésimas

Nitrilo libre de polvo

Ref: **330006- S - 330006- M - 330006- L**



DESCRIPCIÓN

El Guante de Nitrilo Azul 8 milésimas está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran alto nivel de destreza.

Talla	Ancho	Largo	Empaque
S	85 mm	240 mm	Caja x 100 Unidades
M	95 mm	240 mm	Caja x 100 Unidades
L	106 mm	240 mm	Caja x 100 Unidades

TALLA

S

M

L

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El guante está diseñado bajo los estándares de la norma EN ISO 374 -1:2016 Type B / EN ISO 374 - 5:2016

COMPOSICIÓN



Nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Ambidiestro, sin polvo, no estéril, desechable.
- Su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad táctil y agarre.
- Excelente confort y ajuste del producto a la mano.
- Tres veces más resistentes que el caucho natural o vinilo, garantizando que los guantes no se cortan con facilidad.
- Calibre: 8 milésimas de pulgada.

APLICACIONES

- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
- Manufactura en general
- Inspección y seguridad.
- Manufactura y manipulación de alta precisión y componentes electrónicos.
- Limpieza y mantenimiento.
- Cosmetología, estética y belleza.
- Laboratorios y farmacias.

PRECAUCIONES DE USO

- Reemplace el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Luego de su uso o cumplido el ciclo de vida útil los guantes pueden estar contaminados con diferentes materiales. Desecharlos de acuerdo a las normas locales establecidas.
- Lavarse las manos antes y después de su uso.



Los guantes de protección química, se dividen en tres tipos:

Tipo A: Los que se hayan ensayado a la permeación de 6 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como mínimo.

Tipo B: Los que se hayan ensayado a la permeación de 3 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como mínimo.

Tipo C: Los que se hayan ensayado a la permeación de 1 producto químico de la tabla y tengan un nivel 1 como mínimo.

Niveles de resistencia a la permeabilidad

TIEMPO MEDIO DE PENETRACIÓN	NIVELES DE PRESTACIÓN
>10 minutos	Nivel 1
>30 minutos	Nivel 2
>60 minutos	Nivel 3
>120 minutos	Nivel 4
>240 minutos	Nivel 5
>480 minutos	Nivel 6



Tabla de sustancias para testear guantes

Código	Sustancia	Nº CAS	Clase
A	Metanol	67-56-1	Alcohol primario
B	Acetona	67-64-1	Cetona
C	Acetonitrilo	75-05-8	compuesto orgánico conteniendo grupos nitrilo
D	Didorometano	75-09-2	Hidrocarburo clorado
E	disulfuro de carbono	75-15-0	Compuesto orgánico conteniendo azufre
F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarburo aromático
G	Dietilamina	109-89-7	Amina
H	Tetrahidrofunaro	109-99-9	Compuesto heterocíclico y éter
I	Acetato de etilo	141-78-6	éster
J	n-heptano	142-85-5	Hidrocarburo saturado
K	Hidróxido sódico 40%	1310-732	Base inorgánica
L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9	Ácido mineral inorgánico
M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2	Ácido mineral inorgánico, oxidante
N	Ácido Acético 99%	64-19-7	Ácido orgánico
O	Hidróxido amónico 25%	1332-21-6	Base orgánica
P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1	Peróxido
S	Ácido hidrofúorídico 40%	7664-39-3	Ácido inorgánico mineral
T	Formaldehído 37%	50-00-0	Aldehído